



## SP-MONOPEZZO

**SP-MONOPEZZO** è un tappo di sughero nobile realizzato utilizzando materie prime provenienti dai migliori siti di estrazione. Viene controllato, analizzato e sanificato in tutte le fasi di lavorazione.

**SP-MONOPEZZO** ha caratteristiche di elevata elasticità e ottime prestazioni per la tappatura a “raso bocca” di vini da invecchiamento in bottiglia.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### DIMENSIONALI

PARAMETRI	METODO	TOLLERANZE
Lunghezza (a richiesta)	Met. 2 Disc.Sugh. 2011	+/- 0.6 mm
Diametro (a richiesta)	Met. 2 Disc.Sugh. 2011	+/- 0.5 mm
Umidità	Metodo interno	3% > 8%
Ovalizzazione	Met. 2 Disc.Sugh. 2011	< 0,5 mm
Densità	Met. 2 Disc.Sugh. 2011	130>225 Kg/m <sup>3</sup>

#### CHIMICHE-FISICHE

PARAMETRI	METODO	TOLLERANZE
Capillarità	Metodo interno	assente
Perossidi	Met. 8 Disc.Sugh. 2011	< 0,2 mg/tappo

#### SENSORIALI

PARAMETRI	METODO	TOLLERANZE
Caratteristiche olfattive	Met. 1 Disc.Sugh. 2011	≤ 2%

#### MICROBIOLOGICHE

PARAMETRI	METODO	TOLLERANZE
Muffe	Lab.esterno	<10 (ufc/tappo)
Batteri	Lab.esterno	<30 (ufc/tappo)
Lieviti	Lab.esterno	<10 (ufc/tappo)

#### TEST ANALITICO GC/MS

PARAMETRI	METODO	TOLLERANZE
2, 4, 6 - TCA	Lab.esterno	< 1,2 ng/l
2, 3, 4, 6 - TCA	Lab.esterno	< LD
PCA	Lab.esterno	< LD
TBA	Lab.esterno	< LD

#### FISICO - MECCANICHE

PARAMETRI	METODO	TOLLERANZE
Forza di estrazione	Metodo interno	15 ÷ 40 daN
Cessione Polveri	Met. 9 Disc.Sugh. 2011	< 1,5 mg/tappo

## SP S.r.l.